



KARTA TECHNICZNA



GLOW AUX Lakier zabezpieczający

Opis
<p>Oferujemy akrylowy lakier zabezpieczający z serii GLOW AUX od SPLinx. Tworzy on warstwę ochronną i nadaje połysk farbom z serii GLOW AQUA od SPLinx. Produkt jest dostępny w opakowaniach 0,5 l i 1 l.</p>
Właściwości
<ul style="list-style-type: none"> • satynowe wykończenie • łatwa aplikacja • powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości • wysoka odporność na plamy, zadrapania i uderzenia • odporność na szorowanie klasy I (należy zmywać gąbką ścierną z wodą i neutralnym środkiem czyszczącym) • lakier może przyciemniać malowaną powierzchnię. Zalecamy rozpoczęcie prac od testów na niewielkim fragmencie
Aplikacja
<p>Należy upewnić się, że malowana powierzchnia jest czysta i sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni oraz samego lakieru w czasie aplikacji produktu oraz schnięcia powinna wynosić minimum +5°C. Nie należy stosować produktu w temperaturze powyżej +25°C, również podczas schnięcia. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić maksymalnie 80%. Lakier należy dokładnie wymieszać przed aplikacją. Produkt należy nakładać wałkiem malarskim z krótkim włosiem. Zalecamy aplikację maksymalnie 2 warstw. Odstęp czasowy między aplikacjami poszczególnych warstw powinien wynosić ok. 4 godzin. Wydajność teoretyczna produktu: ok. 10 m²/kg (jedna warstwa). Wydajność praktyczna zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), metody aplikacji, chropowatości malowanej powierzchni.</p>

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

Czas schnięcia:

- suchość dotykowa: po ok. 2 h (przy T = 23°C i wilgotności ok. 50%)

- suchość całkowita: ok. 4 h

Przed całkowitym wyschnięciem nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą.

Lakier uzyskuje pełne właściwości odpornościowe po ok. 1 miesiącu od aplikacji. Zalecamy ostrożne użytkowanie przez ten czas.

Zalecamy testy przed rozpoczęciem prac.

Powierzchnie

Powierzchnie zamalowane farbami z serii SPLinx GLOW AQUA.

Przechowywanie i okres przydatności

Należy przechowywać lakier w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu, źródeł ciepła i nasłonecznienia. Zakres temperatur przechowywania: od +5°C do +25°C.

Okres przydatności do użycia: do 6 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tego czasu zalecamy testy.

Produkty pomocnicze

Zmywacz: woda.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zalecana ostrożność dotycząca chemikaliów. Szczegółowe informacje zawarte są w Kartach Charakterystyki dla poszczególnych produktów z serii. Należy unikać wdychania rozpylonej cieczy, mgły i par. W trakcie pracy i po jej zakończeniu należy wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji pomocne będą środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania odpadów z farb budowlanych, przestrzegając odpowiednich przepisów i wytycznych.

NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA OFERTA FARB SPECJALNYCH W EUROPIE!!!

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

